

מסנן אויר לספיחת ריחות מאויר דחוס | AMF
Odor Removal Filter

בעל קרב סינון של פחם פעיל.

דרגת סינון (μm) ⁽³⁾	לחץ עבודה (bar)	כושר הפרדת נוזלים	ספיקה (L/min) ⁽²⁾	הברגה	דגם
0.01	0.5~10	שמן פחות מ: 3.5 חלקיקים בגודל 0.3 μm בליטר אויר	200	1/8" • 1/4"	AMF150C
			500	1/4" • 3/8"	AMF250C
			1,000	3/8" • 1/2"	AMF350C
			2,000	1/2" • 3/4"	AMF450C
			3,700	3/4" • 1"	AMF550C
			6,000	1" • 1-1/2"	AMF650
			12,000	1-1/2" • 2"	AMF850
			8,000	פלנג' 2"	AMF800 ⁽¹⁾
			24,000	פלנג' 2-3-4"	AMF900 ⁽¹⁾
			40,000	פלנג' 4-6"	AMF1000 ⁽¹⁾



(1) מותקנים על רגלי תמיכה
(2) נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה 7 bar
(3) ניתן לקבלו עם סנן להחלפת קרב סינון

