

מסנן + ווסת | MAFR  
Air Unit (FR Unit)

• לשימוש במקרה ואין צורך במשמנת



דרגת סינון (µm)	תחום ויסות (bar)	ספיקה (L/min) <sup>(2)</sup>	הברגה	דגם
סטנדרט: 40  אפשרות ל: 5	0.5~7	120	M5	MAFR100
	0.5~8.5	450~550	1/8"•1/4"	MAFR200
		450~550	1/8"•1/4"	MAFR200L
		1,000~1,200	1/4"•3/8"	MAFR300
		1,000~1,300	1/4"•3/8"	MAFR300L
		1,000~1,300	1/4"•3/8"•1/2"	MAFR302
		2,000~3,000	1/4"•3/8"•1/2"	MAFR400
	1~8.5	2,000	1/4"•3/8"•1/2"	MAFR401 <sup>(1)</sup>
	0.5~8.5	2,000	3/8"•1/2"•3/4"	MAFR402
	1~8.5	1,800~2,600	1/4"•3/8"•1/2"	MAFR403

(1) ניתן לקבל את היחידה ללחץ עבודה עד 15 bar  
(2) נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה 7 bar - לחץ יציאה 6 bar - נפילת לחץ 6 bar

