

ווסת אלקטרו-פנאומטי | VY  
Electro-Pneumatic HYREG®

- המורכב משסתום 3 דרך (הזנה/יציאה/פליטה) המפוקד ע"י סולנואיד המבוקר חשמלית



פקודה לשינוי		הברגה	לחץ יציאה (bar)	תאור	דגם
מתח	זרם				
0~5 VDC או 0~10 VDC  מתח הזנה 24 או 12 VDC	0~20 mA או 4~20 mA  הזנה מתח 24 או 12 VDC	M5	0.5 עד לחץ ההזנה	להתקנה על סעפת/ות	VY1D00□
		M5•1/8"			VY1B00□
		1/8"•1/4"			VY120□
		1/8"•1/4"•3/8"•1/2"			VY140□
		M5•1/8"		ווסת עצמאי (הברגות על הווסת)	VY1A0□
		1/8"•1/4"			VY110□
		1/4"•3/8"•1/2"			VY130□
		1/2"•3/4"•1"			VY150□
		1"•1-1/4" <sup>(1)</sup>			VY170□
		1-1/2"•2" <sup>(2)</sup>			VY190□

(1) בווסת שהכניסה והיציאה הינן 1" הפליטה היא 1-1/4"

(2) בווסת שהכניסה והיציאה הינן 1-1/2" הפליטה היא 2"

לחץ הזנה המקסימלי 8.8bar

□ ניתן להזמין את סולנואיד הווסת בלחץ חיצוני 1 או בלחץ הפנימי 0